騒音計　SL － 1320

3 レンジ 40 ～ 130db。Max ／ Min 表示機能、MA ホールド機能

表　　示	4 桁 LCD 表示
マイクロフォン	エレクトレットコンデンサ
測 定 範 囲	40 ～ 130dB
分　解　能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz ～ 8KHz
測 定 精 度	± 1.5dB (94dB、aKHz のとき)
使用温湿度	0 ～ 40℃、90% RH 以下
保存温湿度	－ 10 ～ 60℃、75% RH 以下
電　　源	単 4 電池× 4
電 池 寿 命	約 50 時間 (アルカリ電池使用時)
寸法・重量	57 (W) × 230 (H) × 44 (D) mm、約 160g
付　属　品	単 4 電池× 4、風防スポンジ、取扱説明書

3112001	騒音計	SL － 1320	¥ 19,600 (21,168)

騒音計　SL － 1370

7 レンジで 30 ～ 130dB をカバー。AC ／ DC 信号出力端子付。

表　　示	3.5 桁 LCD 表示
マイクロフォン	1/2" エレクトレットコンデンサ
測 定 範 囲	30 ～ 130dB
分　解　能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz ～ 8KHz
測 定 精 度	± 1.5dB (94dB、1KHz のとき)
ダイナミックレンジ	65dB
応 答 速 度	SLOW ／ FAST の 2 モード
校　　正	内部振動システム (94dB/1KHz sine)
補 助 出 力	AC：1Vrms/ フルスケール DC：10mV/dB
インピーダンス	600 Ω / (AC)、100 Ω (DC)
使用温湿度	0 ～ 50℃、80% RH 以下
保存温湿度	－ 10 ～＋ 60℃、70% RH 以下
電　　源	006P (9V) 電池 1 個
電 池 寿 命	約 100 時間 (アルカリ電池使用時)
寸法・重量	72 (W) × 266 (H) × 35 (D) mm、約 285g
付　属　品	電池 (006P、9V) × 1、キャリングケース、取扱説明書、ミニドライバ、風防スポンジ、

3112002	騒音計	SL － 1370	¥ 44,000 (47,520)

騒音計　SL － 1371

30 ～ 130dB オートレンジ機能
RS232C インターフェース対応
（解析ソフトウェア・USB 接続ケーブル）
MAX － MIN ホールド機能
32000 データメモリー機能
FAST・SLOW の特性機能
A 特性・C 特性の周波数補正特性

周 波 数 範 囲	31.5Hz ～ 8KHz	アナログ表示	50 セグメントバーグラフ	DC 出力信号	10mV/dB
測 定 範 囲	A 特性 30 ～ 130dB、C 特性 30 ～ 130dB		分解能：1dB		出力インピーダンス：約 1K Ω
			表示サンプリング：50msec.	電　　源	角型 9V 電池 (6LR61/6F22/006P 等)
セ ン サ ー	1/2 インチ径コンデンサーマイクロホン	動　特　性	FAST (125msec.)、SLOW (1sec.)	電 池 寿 命	約 50 時間 (アルカリ電池にて)
デジタル表示	4 桁液晶表示 (LCD)	測 定 レ ン ジ	Lo:30 ～ 80dB、Med:50 ～ 100dB	寸 法・重 量	275 (L) × 64 (W) × 30 (H) mm、292g (電池含む)
	分解能：0.1dB		Lo:80 ～ 130dB、Med:30 ～ 130dB		
	表示サンプリング：0.5sec.	精　　度	± 1.5dB (1KHz にて)		
		AC 出力信号	1Vrms FS (フルスケール) にて		
			出力インピーダンス：約 100 Ω		

3112003	騒音計	SL － 1371	販売中止

騒音計　SL － 1372G

地球にやさしい。10 秒まわして約 3 分間使用可能

●ハンドルを廻して 10 秒間発電すると 10 分計測可
●測定値を固定するホールド機能付。
● MAX/MIN メモリ機能付。
●ピークホールド機能付。

セ　ン　サ	1/2 インチ コンデンサーマイクロホン
測 定 範 囲	30 ～ 130dB (A 特性／C 特性)
分　解　能	0.1dB
測 定 精 度	± 1.5dB (1KHz にて)
サンプリング	2 回／秒
使用温湿度	0 ± 40℃、80% 以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	－ 10 ± 60℃、70%RH 以下 (但し、結露のないこと)
電　　源	角型 9V 乾電池 1 個
電 池 寿 命	約 40 時間 (アルカリ電池使用時)
サイズ・ウェイト	70 (W) × 250 (H) × 40 (D) mm 約 387g (電池含む)

3112004	騒音計	SL － 1372G	販売中止

デジタル騒音計　FdB － 300

マニュアルレンジで MAX ホールド機能

レ　ン　ジ	35 ～ 90db/75 ～ 135db
精　　度	± 3dB (30 ～ 60dB)
分　解　能	0.1dB
周　波　数	31.5：31.5 ～ 8KHz
周波数特性	A － C 特性
表　　示	3 桁ディスプレイ
電　　源	単 4 アルカリバッテリー× 4
出　　力	DCO ～ 1V、DCO ～ 12V
使 用 温 度	－ 10 ～ +50℃
サ　イ　ズ	44 × 40 × 217mm
ウ ェ イ ト	168g

3112005	デジタル騒音計	FdB － 300	販売中止